XDMX

dvoucestná, parapetní

CHLAZENÍ **A++** | TOPENÍ **A+** | CHLADIVO **R32**

+ VÝHODY

- Dálkový ovladač RC18 součástí balení
- Design
- Výkon
- Tiché
- Kompatibilní s multisplit jednotkami ZDAA

Ovladač RC18 součástí balení

Konektivita

Air Home | HYBRID HOUSE by Airwell

Technologie

- FLEXY MATCH
- ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL
- OŠETŘENÍ GOLDEN FIN

Kvalita vzduchu

- ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR

Uživatelské funkce

- I FEEL
- NOČNÍ REŽIM
- PROGRAMOVATELNÝ ČASOVAČ
- AUTOMATICKÝ RESTART
- ZÁMEK TEPLOTY
- ZÁMEK REŽIMŮ
- WI-FI

Instalační funkce

- REŽIM POUZE VYTÁPĚNÍ

CERTIFIKACE

AIRWELL se účastní ECP programu pro AC1. Zkontrolujte platnost certifikátu na: www.eurovent-certification.com

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Certifikace pouze pro monosplit sestavu.

“MODELOVÉ VYLEPŠENÍ”

- Vysoký sezónní výkon (SEER/SCOP).
- Energetický štítek A++ v režimu chlazení a A+ v režimu vytápění.
- Ekologické chladivo R32.

“VÝHODY PRO UŽIVATELE”

- Současný design, který se hodí do každého interiéru.
- Vícesměrné vzduchové klapky pro distribuci vzduchu po celé místnosti.
- Wi-Fi pro dálkové ovládání jednotky.
- Nízká hladina hluku ideální pro obytné prostory (ložnice, kancelář, obývací pokoj atd.).

“INSTALAČNÍ BENEFITY””

- Pokojové čidlo zabudované v dálkovém ovladači pro lepší komfort (režim “I Feel”).
- Automatické čištění výměníků tepla pro lepší hygienu a výkon.
- Úprava Golden Fin na výměnících tepla (vnějších i vnitřních) pro ochranu proti korozi a dlouhou životnost.

“TECHNOLOGIE”

- Režim pro instalatéry umožňující přímé čtení sond na vnitřní jednotce.
- Režim pro techniky umožňující nastavení provozních teplot.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VNITŘNÍ JEDNOTKA		XDMX-035N-09M25	XDMX-050N-09M25
Kód výrobku		**7SP071435**	**7SP071436**
Elektrické napájení		*1-fázové*	*1-fázové*
CHLAZENÍ			
Jmenovitý výkon (min./max.)	**kW**	**3.52 (0.76~4.25)**	**4.98 (2.64~5.57)**
Pdesign	kW	3.50	5.00
Jmenovitý příkon / EER	kW	1.00/3.52	1.50/3.32
SEER/Energetická třída		**7.3/A++**	**6.7/A++**
Provozní rozsah	°C	-15°/50° teplota suchého teploměru	
VYTÁPĚNÍ			
Jmenovitý výkon (min./max.)	**kW**	**3.81 (0.45~4.69)**	**5.28 (2.20~6.30)**
Pdesign (střední pásmo)	kW	2.60	4.00
Pdesign (teplejší pásmo)	kW	3.40	5.00
Jmenovitý příkon / COP	kW	0.98/3.88	1.42/3.71
SCOP/Energetická třída (střední pásmo)		**4.0/A+**	**4.0/A+**
SCOP/Energetická třída (teplejší pásmo)		**5.5/A+++**	**5.0/A++**
Provozní rozsah	°C	-15°/24° teplota suchého teploměru	
Výkon při -7 °C	kW	3.18	4.86
Výkon při -10 °C	kW	3.04	4.64
Výkon při -15 °C	kW	2.85	4.35
VNITŘNÍ JEDNOTKA			
Hladina akustického tlaku v 1 m (nízké/střed./vys.)	dB(A)	27/34/37	32/38/41
Akustický výkon	dB(A)	54	55
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	490/580/650	600/690/780
Odvlhčování	l/h	1.2	1.8
Rozměr jednotky (ŠxVxH)	mm	794x621x200	794x621x200
Rozměr balení (ŠxVxH)	mm	865x280x719	865x280x719
Hmotnost jednotky/balení	kg	14.9/18.8	14.9/18.8

VENKOVNÍ JEDNOTKA		YDAX-035H-09M25	YDAX-050H-09M25
Kód výrobku		**7SP063170**	**7SP063171**
Hladina akustického tlaku v 1 m	dB(A)	51	52
Akustický výkon	dB(A)	62	63
Vzduchový výkon	m³/h	2200	2100
Typ kompresoru		Rotační DCI	Rotační DCI
Rozměr jednotky (ŠxVxH)	mm	765x555x303	805x554x330
Rozměr balení (ŠxVxH)	mm	887x610x337	915x615x370
Hmotnost jednotky/balení	kg	26.6/29.4	32.5/35.3
ZDROJ NAPÁJENÍ			
Fáze/napětí/frekvence		1-/220-240V/50Hz	1-/220-240V/50Hz
Power supply side		Venkovní	Venkovní
Prurez napájecího kabelu	mm²	3G1.5	3G1.5
Doporucený jistic	A	16	16
Komunikacní kabel	mm²	4G1.5	4G1.5
PRIPOJOVACÍ POTRUBÍ			
Prumer potrubí - plyn	palce	3/8"	1/2"
Prumer potrubí - kapalina	palce	1/4"	1/4"
Maximální vzdálenost	m	25	30
Maximální prevýšení	m	10	20
Chladivo/GWP		**R32/675**	**R32/675**
Náplň (5m)	kg	0.71	1.15
Doplňková náplň	g/m	12	12

Upozornění: Jednotka není vhodná pro vlhké prostory, jako jsou koupelny, kuchyně, prádelny.

KOMPATIBILITA

VNITŘNÍ JEDNOTKA	KOMPTATIBILNÍ VNKOVNÍ JEDNOTKY	
PARAPETNÍ	MONOSPLIT	MULTISPLIT
XDMX	YDAX	ZDAA